


Buiskabelschoen 2,5 mm² Ø 4 mm

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): 2.5

Ø schroef (mm): 4

Ø T (mm): 4.3

Ø I (mm): 2.7

L (mm): 18

A (mm): 8.7

C1 (mm): 5

C2 (mm): 4

Verpakking in doos : 100

Normen

☑ IEC 61238-1.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Huis van uitgegloeid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.

Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 10

Diepte (cm) : 7,5

Netto gewicht : 0,111

Bruto gewicht (kg) : 0,111



3 700420 332206

Oververpakking 1



x 20.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 2,22

Bruto gewicht (kg) : 2,517



3 700420 393887

Oververpakking 2



x 80.00

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 8,88

Bruto gewicht (kg) : 10,428



3 700420 343998

Oververpakking 3



x 4800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 532,8

Bruto gewicht (kg) : 646,08



3 700882 102799