


Buiskabelschoen 10 mm² Ø 8 mm

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): **10**Ø schroef (mm): **8**Ø T (mm): **8.3**Ø I (mm): **4.7**L (mm): **30**A (mm): **15**C1 (mm): **8**C2 (mm): **8**Verpakking in doos : **100**

Normen

☑ IEC 61238-1.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgegloeid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.

Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 14

Diepte (cm) : 10

Netto gewicht : 0,388

Bruto gewicht (kg) : 0,388



3 700420 332244

Oververpakking 1



x 8.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 3,104

Bruto gewicht (kg) : 3,228



3 700420 344063

Oververpakking 2



x 32.00

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 12,416

Bruto gewicht (kg) : 13,274



3 700420 344070

Oververpakking 3



x 1920.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 744,96

Bruto gewicht (kg) : 816,816



3 700882 102836