


Buiskabelschoen 16 mm² Ø 6 mm

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): **16**Ø schroef (mm): **6**Ø T (mm): **6.4**Ø I (mm): **5.6**L (mm): **28.5**A (mm): **11.9**C1 (mm): **7**C2 (mm): **6**Verpakking in doos : **100**

Normen

☑ IEC 61238-1.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgegloeid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.

Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 14

Diepte (cm) : 10

Netto gewicht : 0,489

Bruto gewicht (kg) : 0,504



3 700420 332251

Oververpakking 1



x 7

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 3,528

Bruto gewicht (kg) : 3,618



3 700420 344087

Oververpakking 2



x 28

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 14,471

Bruto gewicht (kg) : 14,811



3 700420 344094

Oververpakking 3



x 1680

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 888,636

Bruto gewicht (kg) : 911,636



3 700882 102843