


Buiskabelschoen 16 mm² Ø 8 mm

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): **16**Ø schroef (mm): **8**Ø T (mm): **8.3**Ø I (mm): **5.6**L (mm): **31**A (mm): **15**C1 (mm): **8**C2 (mm): **7.5**Verpakking in doos : **100**

Normen

☑ IEC 61238-1.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgegloeid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.

Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 12

Netto gewicht : 0,497

Bruto gewicht (kg) : 0,512



3 700420 332268

Oververpakking 1



x 6

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 3,074

Bruto gewicht (kg) : 3,164



3 700420 344100

Oververpakking 2



x 24

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 12,654

Bruto gewicht (kg) : 12,994



3 700420 344117

Oververpakking 3



x 1440

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 779,64

Bruto gewicht (kg) : 802,64



3 700882 102850