


Buiskabelschoen 25 mm² Ø 10 mm

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): **25**Ø schroef (mm): **10**Ø T (mm): **10.5**Ø I (mm): **7.1**L (mm): **39**A (mm): **18**C1 (mm): **11**C2 (mm): **10**Verpakking in doos : **50**

Normen

☑ IEC 61238-1.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgegloeid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.

Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 12

Netto gewicht : 0,405

Bruto gewicht (kg) : 0,421



3 700420 332299

Oververpakking 1



x 8

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 3,366

Bruto gewicht (kg) : 3,456



3 700420 344162

Oververpakking 2



x 32

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 13,824

Bruto gewicht (kg) : 14,164



3 700420 344179

Oververpakking 3



x 1920

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 849,84

Bruto gewicht (kg) : 872,84



3 700882 102881