


Buiskabelschoen 95 mm² Ø 16 mm

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): **95**Ø schroef (mm): **16**Ø T (mm): **16.5**Ø I (mm): **13.5**L (mm): **64**A (mm): **27**C1 (mm): **16**C2 (mm): **15**Verpakking in doos : **20**

Normen

☑ IEC 61238-1.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgelooid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.

Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 12

Netto gewicht : 0,738

Bruto gewicht (kg) : 0,738



3 700420 332381

Oververpakking 1



x 4.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 2,952

Bruto gewicht (kg) : 3,013



3 700420 344346

Oververpakking 2



x 16.00

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 11,808

Bruto gewicht (kg) : 12,412



3 700420 344353

Oververpakking 3



x 960.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 708,48

Bruto gewicht (kg) : 765,12



3 700882 102973