


Buiskabelschoen 120 mm² Ø 12 mm

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): **120**Ø schroef (mm): **12**Ø T (mm): **13**Ø I (mm): **15.6**L (mm): **63**A (mm): **28.9**C1 (mm): **14**C2 (mm): **12**Verpakking in doos : **10**

Normen

☑ IEC 61238-1.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgegloeid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.

Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 12

Netto gewicht : 0,58

Bruto gewicht (kg) : 0,58



3 700420 332398

Oververpakking 1



x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 3,48

Bruto gewicht (kg) : 3,572



3 700420 344360

Oververpakking 2



x 24.00

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 13,92

Bruto gewicht (kg) : 14,648



3 700420 344377

Oververpakking 3



x 1440.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 835,2

Bruto gewicht (kg) : 899,304



3 700882 102980