


Buiskabelschoen 150 mm² Ø 16 mm

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): **150**Ø schroef (mm): **16**Ø T (mm): **16.5**Ø I (mm): **16.5**L (mm): **79**A (mm): **30.4**C1 (mm): **18**C2 (mm): **16**Verpakking in doos : **10**

Normen

☑ IEC 61238-1.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgegloeid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.

Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 12

Netto gewicht : 0,769

Bruto gewicht (kg) : 0,769



3 788428 332442

Oververpakking 1



x 4.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 3,076

Bruto gewicht (kg) : 3,139



3 788428 344469

Oververpakking 2



x 16.00

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 12,304

Bruto gewicht (kg) : 12,916



3 788428 344476

Oververpakking 3



x 960.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 738,24

Bruto gewicht (kg) : 795,36



3 788882 183831