


Buiskabelschoen 300 mm² Ø 16 mm

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): 300

Ø schroef (mm): 16

Ø T (mm): 16.5

Ø I (mm): 23.4

L (mm): 100

A (mm): 41.7

C1 (mm): 19

C2 (mm): 18

Verpakking in doos : 5

Normen

☑ IEC 61238-1.



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgegloeid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.

Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.



LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 22

Diepte (cm) : 16

Netto gewicht : 0,819

Bruto gewicht (kg) : 0,819



3 700420 332497

Oververpakking 1



x 3.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 2,457

Bruto gewicht (kg) : 2,502



3 700420 344544

Oververpakking 2



x 12.00

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 9,828

Bruto gewicht (kg) : 10,370



3 700420 344551

Oververpakking 3



x 720.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 589,68

Bruto gewicht (kg) : 642,588



3 700882 103086