


Kabelmof 1,5 mm²

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): **1.5**Ø1 (mm): **1.8**L (mm): **15**Verpakking in doos : **100**

Normen

☑ CEI IEC 61238-1

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgelooid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.
Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 10

Diepte (cm) : 7,5

Netto gewicht : 0,072

Bruto gewicht (kg) : 0,072



3 700420 332503

Oververpakking 1



x 50.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 3,6

Bruto gewicht (kg) : 4,388



3 700420 344568

Oververpakking 2



x 200.00

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 14,4

Bruto gewicht (kg) : 17,91



3 700420 344575

Oververpakking 3



x 12000.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 864

Bruto gewicht (kg) : 1095



3 700882 103093