


Kabelmof 6 mm²

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): 6

Ø l (mm): 3.8

L (mm): 22

Verpakking in doos : 100

Normen

☑ CEI IEC 61238-1

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgelooid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.

Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 14

Diepte (cm) : 10

Netto gewicht : 0,227

Bruto gewicht (kg) : 0,242



3 700420 332534

Oververpakking 1



x 13.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 3,145

Bruto gewicht (kg) : 3,235



3 700420 344629

Oververpakking 2



x 52.00

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 12,941

Bruto gewicht (kg) : 13,281



3 700420 344636

Oververpakking 3



x 3120.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 796,884

Bruto gewicht (kg) : 819,884



3 700882 103123