


Kabelmof 150 mm²

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): **150**Ø l (mm): **16.5**L (mm): **58**Verpakking in doos : **10**

Normen

☑ CEI IEC 61238-1



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgelooid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.
Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking

Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 12

Netto gewicht : 0,638

Bruto gewicht (kg) : 0,638



3 700420 332626

 Oververpakking 1

x 5.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 3,19

Bruto gewicht (kg) : 3,264



3 700420 344803

 Oververpakking 2

x 20.00

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 12,76

Bruto gewicht (kg) : 13,417



3 700420 344818

 Oververpakking 3

x 1200.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 765,6

Bruto gewicht (kg) : 825,42



3 700882 103215