


Kabelmof 240 mm²

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): **240**Ø1 (mm): **21.2**L (mm): **75**Verpakking in doos: **5**

Normen

☑ CEI IEC 61238-1

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgelooid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.
Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 12

Netto gewicht : 0,592

Bruto gewicht (kg) : 0,592



3 700420 332640

Oververpakking 1



x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 3,552

Bruto gewicht (kg) : 3,642



3 700420 394174

Oververpakking 2



x 24.00

Karton

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

Netto gewicht : 14,208

Bruto gewicht (kg) : 14,929



3 700420 344865

Oververpakking 3



x 1440.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 852,48

Bruto gewicht (kg) : 916,152



3 700882 103239