


Wartel kunststof schroefdraad PG 11 Ø 5-10 mm IP68 (x 10)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **PG 11**
Minimum kabel-Ø (mm) : **5**
Maximum kabel-Ø (mm) : **10**
Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**
Moersleutel (mm) : **22**
Aanbevolen pons* (mm) : **19.1**
Aanbevolen pons* (pouces) : **0.752**
Verpakking : **10**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contramoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Eenvoudige plastic zak**

Hoogte (cm) : 2,6

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 20

Netto gewicht : 0,104

Bruto gewicht (kg) : 0,109



3 700420 330097

 Oververpakking 1

x 150

Karton

Hoogte (cm) : 28

Lengte (cm) : 56

Diepte (cm) : 37

Netto gewicht : 16,28

Bruto gewicht (kg) : 17,28



3 700882 100689

 Oververpakking 2

x 2400

Pallet

Hoogte (cm) : 112

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 276,48

Bruto gewicht (kg) : 296,48



3 700882 100825