

Wartel M/ISO M16 Lichtgrijs 5/10mm Kunststof BIZ 205116 BIZ 205116



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 16**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **5**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **10**
 Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**
 Moersleutel (mm) : **22**
 Aanbevolen pons* (mm) : **16.5**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **0.650**
 Verpakking : **10**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Eenvoudige plastic zak****Hoogte (cm) :** 3,5**Lengte (cm) :** 20**Diepte (cm) :** 20**Netto gewicht :** 0,11**Bruto gewicht (kg) :** 0,114

3 700420 330134

 Oververpakking 1

x 150.00

Karton**Hoogte (cm) :** 28**Lengte (cm) :** 56**Diepte (cm) :** 37**Netto gewicht :** 17,074**Bruto gewicht (kg) :** 18,13

3 700882 100719

 Oververpakking 2

x 2400.00

Pallet**Hoogte (cm) :** 125**Lengte (cm) :** 120**Diepte (cm) :** 80**Netto gewicht :** 190,08**Bruto gewicht (kg) :** 210,08

3 700882 100856