

Wartel kunststof schroefdraad PG 7 Ø 3-6.5 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **PG 7**
Minimum kabel-Ø (mm) : **3**
Maximum kabel-Ø (mm) : **6.5**
Aanspankoppel (N.m*) : **1.7**
Moersleutel (mm) : **15**
Aanbevolen pons* (mm) : **13**
Aanbevolen pons* (pouces) : **0.512**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraarmoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 2,4

Lengte (cm) : 2,4

Diepte (cm) : 3,5

Netto gewicht : 0,005

Bruto gewicht (kg) : 0,005

 Oververpakking 1

x 25

Karton

Hoogte (cm) : 7

Lengte (cm) : 12,5

Diepte (cm) : 7,1

Netto gewicht : 0,125

Bruto gewicht (kg) : 0,225

 Oververpakking 2

x 2400

Karton

Hoogte (cm) : 37

Lengte (cm) : 35,5

Diepte (cm) : 47

Netto gewicht : 12

Bruto gewicht (kg) : 12,5

