

Wartel PG9 Lichtgrijs 4/8mm Kunststof BIZ 206009 BIZ 206009



Eigenschappen

Type schroefdraad : **PG 9**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **4**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **8**
 Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**
 Moersleutel (mm) : **19**
 Aanbevolen pons* (mm) : **15.7**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **0.618**
 Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.
 Materiaal: polyamide 6.
 Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.
 Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.
 Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.
 Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.
 Piekttemperatuur: +150 °C.
 RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking

Geen verpakking

Hoogte (cm) : 4

Lengte (cm) : 2,8

Diepte (cm) : 2,8

Netto gewicht : 0,008

Bruto gewicht (kg) : 0,008

 Oververpakking 1

x 50

Karton

Hoogte (cm) : 8

Lengte (cm) : 12

Diepte (cm) : 12

Netto gewicht : 0,405

Bruto gewicht (kg) : 0,505

 Oververpakking 2

x 2000

Karton

Hoogte (cm) : 34,5

Lengte (cm) : 37,5

Diepte (cm) : 50

Netto gewicht : 19,44

Bruto gewicht (kg) : 19,94

