

Wartel M/ISO M16 Lichtgrijs 5/10mm Kunststof BIZ 206116



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 16**
Minimum kabel-Ø (mm) : **5**
Maximum kabel-Ø (mm) : **10**
Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**
Moersleutel (mm) : **22**
Aanbevolen pons* (mm) : **16.5**
Aanbevolen pons* (pouces) : **0.650**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking

Geen verpakking

Hoogte (cm) : 4,3

Lengte (cm) : 2,8

Diepte (cm) : 2,8

Netto gewicht : 0,011

Bruto gewicht (kg) : 0,011



3 700420 330271

 Oververpakking 1

x 50.00

Karton

Hoogte (cm) : 7,6

Lengte (cm) : 13

Diepte (cm) : 13

Netto gewicht : 0,565

Bruto gewicht (kg) : 0,565



3 700420 350316

 Oververpakking 2

x 1500.00

Karton

Hoogte (cm) : 36

Lengte (cm) : 42

Diepte (cm) : 42

Netto gewicht : 16,95

Bruto gewicht (kg) : 20,34



3 700882 100931