

Wartel M/ISO M40 Lichtgrijs 22/32mm Kunststof BIZ 206140



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 40**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **22**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **32**
 Aanspankoppel (N.m*) : **12**
 Moersleutel (mm) : **53**
 Aanbevolen pons* (mm) : **40.5**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **1.594**
 Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 6

Lengte (cm) : 7,4

Diepte (cm) : 7,4

Netto gewicht : 0,088

Bruto gewicht (kg) : 0,088



3 700420 330318

 Oververpakking 1

x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 6,5

Lengte (cm) : 30,5

Diepte (cm) : 13,5

Netto gewicht : 0,88

Bruto gewicht (kg) : 0,88



3 700420 350354

 Oververpakking 2

x 200.00

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 17,6

Bruto gewicht (kg) : 17,6



3 700420 339274