

Wartel stop + contraamoer ISO 16 (x 100)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 16**Verpakking in zakje : **100**

Normen

- ✓ IEC 60529:1989/AMD2:201
- ✓ IP 68

Voordelen

- Maakt het mogelijk een beschermingsgraad IP68 (wartel + dichting) te garanderen.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Polyamide 6 schroefdraad grijs RAL 7035.
Afdichtingen om een IP68 te verzekeren (IP54 zonder afdichting).
Elke indraaistop wordt geleverd met de bijbehorende contraamoer.

■ Toepassingen

De indraaistop wordt gemonteerd op de plaats van de wartel in het kader van een evolutieve installatie.

■ Gebruiksmethode

1. Demonteer de pakkingbus.
2. Plaats de contraamoer.
3. Schroef de indraaistop vast.

LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 2,5
Lengte (cm) : 30
Diepte (cm) : 15
Netto gewicht : 0,34
Bruto gewicht (kg) : 0,342



3 700420 331681

■ Oververpakking 1



x 50

Karton

Hoogte (cm) : 56
Lengte (cm) : 37
Diepte (cm) : 28
Netto gewicht : 16,5
Bruto gewicht (kg) : 17



3 700420 349235

■ Oververpakking 2



x 600

Pallet

Hoogte (cm) : 98
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 120
Netto gewicht : 204
Bruto gewicht (kg) : 214



3 700420 349488