

Wartel stop + contraamoer ISO 20 (x 100)



Eigenschappen

Type schroefdraad : *ISO/M 20*Verpakking in zakje : *100*

Normen

- ✓ IEC 60529:1989/AMD2:201
- ✓ IP 68

Voordelen

- Maakt het mogelijk een beschermingsgraad IP68 (wartel + dichting) te garanderen.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Polyamide 6 schroefdraad grijs RAL 7035.
Afdichtingen om een IP68 te verzekeren (IP54 zonder afdichting).
Elke indraaistop wordt geleverd met de bijbehorende contraamoer.

■ Toepassingen

De indraaistop wordt gemonteerd op de plaats van de wartel in het kader van een evolutieve installatie.

■ Gebruiksmethode

1. Demonteer de pakkingbus.
2. Plaats de contraamoer.
3. Schroef de indraaistop vast.

LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 4,7
Lengte (cm) : 29
Diepte (cm) : 15
Netto gewicht : 0,548
Bruto gewicht (kg) : 0,55



■ Oververpakking 1



x 40

Karton

Hoogte (cm) : 60
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 31
Netto gewicht : 20
Bruto gewicht (kg) : 20,5



■ Oververpakking 2



x 480

Pallet

Hoogte (cm) : 107
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 120
Netto gewicht : 246
Bruto gewicht (kg) : 256

