

Wartel stop + contraamoer ISO 40 (x 10)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 40**Verpakking in zakje : **10**

Normen

- ✓ IEC 60529:1989/AMD2:201
- ✓ IP 68

Voordelen

- Maakt het mogelijk een beschermingsgraad IP68 (wartel + dichting) te garanderen.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6 schroefdraad grijs RAL 7035.
Afdichtingen om een IP68 te verzekeren (IP54 zonder afdichting).
Elke indraaistop wordt geleverd met de bijbehorende contraamoer.

Toepassingen

De indraaistop wordt gemonteerd op de plaats van de wartel in het kader van een evolutieve installatie.

Gebruiksmethode

1. Demonteer de pakkingbus.
2. Plaats de contraamoer.
3. Schroef de indraaistop vast.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 3,8
Lengte (cm) : 19
Diepte (cm) : 15
Netto gewicht : 0,176
Bruto gewicht (kg) : 0,178



Oververpakking 1



x 50

Karton

Hoogte (cm) : 56
Lengte (cm) : 37
Diepte (cm) : 25
Netto gewicht : 8,15
Bruto gewicht (kg) : 8,65



Oververpakking 2



x 600

Pallet

Hoogte (cm) : 89
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 120
Netto gewicht : 103,8
Bruto gewicht (kg) : 113,8

