

Metalen wartel schroefdraad PG 9 Ø 4-8 mm IP 68 (x 1)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **PG 9**L (mm) : **23.5**Lengt schroefdraad TL (mm) : **6**Ø min-max kabel (mm) : **4-8**Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**SW-dopsleutel - lichaam (mm) : **17**Aanbevolen pons* (mm) : **15.7**Aanbevolen pons* (pouces) : **0.618**Verpakking : **1**

Normen

✓ EN 62444:2013

✓ IP 68

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Metalen wartels met krachtreductie en een hoogwaardige afdichting.

■ Technische details

Behuizing en kap van vernikkelde messing, afdichting van chloropreen rubber, klemring van PA 6, O-ring van nitril NBR.

Beschermingsindex: IP 68 - 5 bar.

Gloeidraadbestendigheid: V2 volgens UL94.

Permanente gebruikstemperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Schroefdraad volgens DIN 40430.

Vervaardigd volgens EN 50262.

De bijbehorende borgmoeren zijn eveneens verkrijgbaar.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 9

Netto gewicht : 0,9

Bruto gewicht (kg) : 0,9



3 700882 149794

 Oververpakking 1

x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 15

Lengte (cm) : 39

Diepte (cm) : 29

Netto gewicht : 5,4

Bruto gewicht (kg) : 5,4



3 700882 151735

 Oververpakking 2

x 60.00

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 54

Bruto gewicht (kg) : 345,6



3 700882 152268