

Metalen wartel schroefdraad lang ISO/M 16 Ø 5-10 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 16**

L (mm) : **28.5**

Lengt schroefdraad TL (mm) : **12**

Ø min-max kabel (mm) : **5-10**

Aanspankoppel (N.m*) : **8**

SW-dopsleutel - lichaam (mm) : **20**

Aanbevolen pons* (mm) : **16.5**

Aanbevolen pons* (pouces) : **0.650**

Verpakking : **50**

Normen

✓ EN 62444:2013

✓ IP 68

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Metalen wartels met lamellen en krachtreductie en een afdichtring van hoogwaardige kwaliteit.

Technische details

Materiaal: behuizing en kap van vernikkelde messing, afdichtring van chloropreen rubber, klemring van PA 6, O-ring van nitril NBR.

Beschermingsindex: IP 68 - 5 bar.

Gloeidraadbestendigheid: V2 volgens UL94.

Permanente gebruikstemperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

Metrische schroefdraad volgens EN 60423.

Vervaardigd volgens EN 50262.

De bijbehorende borgmoeren zijn eveneens verkrijgbaar.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 9

Netto gewicht : 1,5

Bruto gewicht (kg) : 1,564



3 700882 149855

 Oververpakking 1

x 6

Karton

Hoogte (cm) : 15

Lengte (cm) : 39

Diepte (cm) : 29

Netto gewicht : 9

Bruto gewicht (kg) : 9,884



3 700882 151797

 Oververpakking 2

x 48

Pallet

Hoogte (cm) : 90

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 432

Bruto gewicht (kg) : 494,432



3 700882 152329