

Krimpkous Transparant 6/2 mm zonder lijm 1 m.



Eigenschappen

Kleur kabelhuls : **Transparant**

Wand-Ø voor krimpen (mm) : **6**

Wand-Ø na krimpen (mm) : **2**

Wanddikte na krimpen (mm) : **0.6**

Voordelen

- Met opschrift op elke kous voor snel herkennen.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Krimpkous met dunne wand zonder lijm, krimpt 3/1 staaf van 1 m.

Technische details

Van netvormig brandvertragend polyolefine.

Doorslagvastheid: (kV/mm): > 22.

Krimptemperatuur (°C): > 70.

Gebruikstemperatuur (°C): -55 tot +125 (zonder onderbrekingen).

Toepassingen

Voor leidingen en kabels (mm): Ø 1.5 tot 39 voor het krimpen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Zelfdovend.

Doorslagvastheid: 30kV/mm.

Krimptemperatuur: >110°C.

Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot +125°C.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 0,6

Lengte (cm) : 100

Diepte (cm) : 0,6

Netto gewicht : 0,005

Bruto gewicht (kg) : 0,005



Oververpakking 1



x 20.00

Karton

Hoogte (cm) : 9,7

Lengte (cm) : 107,3

Diepte (cm) : 9,5

Netto gewicht : 0,1

Bruto gewicht (kg) : 0,106



Oververpakking 2



x 1600.00

Pallet

Hoogte (cm) : 112

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 8

Bruto gewicht (kg) : 8,48

