

Krimpkous 3/1 dikwandig met lijm 48/15 mm 1 m zwart



Eigenschappen

Kleur kabelhuls : **Zwart**
Wand-Ø voor krimpen (mm) : **48**
Wand-Ø na krimpen (mm) : **15**
Wanddikte na krimpen (mm) : **4.8**

Voordelen

- Halogeenvrij.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Krimpkous met dikke wand met lijm, krimpt 3/1, in staven van 1 m.

Technische details

Van vernet brandvertragend polyolefine.

Zelfdovend volgens IEC 60684-2-26.

Doorslagvastheid: (kV/mm): > 11.

Krimptemperatuur (°C): > 135.

Gebruikstemperatuur (°C): -40 tot +110 (zonder onderbrekingen).

Toepassingen

Voor leidingen en kabels (mm): Ø 12 tot 85 voor het krimpen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 4,8

Lengte (cm) : 100

Diepte (cm) : 4,8

Netto gewicht : 0,06

Bruto gewicht (kg) : 0,06



3 700420 331018

Oververpakking 1



x 80.00

Pallet

Hoogte (cm) : 112,6

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 4,8

Bruto gewicht (kg) : 79,86



3 700882 104410