

zelfklevende tape 19mmx20m ongevulkaniseerd rubber Zwart BIZ 225033



Eigenschappen

Kleur : **Zwart**
 Lengte (m) : **20**
 Breedte (mm) : **19**
 Dikte (mm) : **0.18**
 Verpakking : **1**

Normen

EN 60454 &
 ☉ IEC60454-3-1-7/F-
 PVCP/90

Voordelen

- Hoge weerstand tegen extreme temperaturen.
- UV-bestendig.



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Krachtige vinyltape voor elektrische toepassingen.
 Klevend deel van kunstrubber.
 Soepele tape die kleeft door druk.
 Hoge weerstand tegen zon, water, olie, zuren, bases en bijtende chemische producten.
 Vlamvertragend/zelfdovend.
 Loodvrij.

Technische details

Breukbelasting: 32 N/cm.
 Breukverhouding: 240 %.
 Hechting op staal 2B: 2.25 N/cm.
 Hechting op oppervlak: 2.15 N/cm.
 Diëlektrische weerstand: 40 kV/mm.
 Isolerende weerstand: $5.0 \times 10^9 / 25 \Omega/\text{mm}$.
 Temperatuurvastheid: -18 °C tot +105 °C.
 Toepassingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C.

Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50 %.

Toepassingen

Om kabels te bundelen en te verbinden en draden en kabels af te schermen.
 Herstellen van kabelhulzen.
 Elektrische isolatie bij hoge en lage temperatuur.
 Kan buiten worden gebruikt, bestand tegen UV-stralen.

PRODUCT ZOOM



LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 2,3

Lengte (cm) : 9,6

Diepte (cm) : 9,6

Netto gewicht : 0,09

Bruto gewicht (kg) : 0,11



Oververpakking 1



x 100

Karton

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 52

Diepte (cm) : 22

Netto gewicht : 11

Bruto gewicht (kg) : 11,2



Oververpakking 2



x 2000

Pallet

Hoogte (cm) : 115

Lengte (cm) : 125

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 224

Bruto gewicht (kg) : 244

