

Kabelbundelband PA 6.6 100 x 2.5 mm transparant (x 100)



Eigenschappen

Kleur : **Natuurlijk**
Lengte (mm) : **100**
Breedte (mm) : **2.5**
Dikte (mm) : **1.12**
Minimum klem-Ø (mm) : **3**
Maximum klem-Ø (mm) : **22**
Trekweerstand (N) : **80**
Verpakking in zakje : **100**

Normen

✓ EN IEC 62275

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.6.

Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.

Minimale installatietemperatuur (°C): 0.

Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

AANVULLENDE INFORMATIE

De ideale bewaar temperatuur is ongeveer 23°C met een vochtigheidsgraad van meer dan 50%.

De zak niet voor gebruik openen.

De kabelbinders niet blootstellen aan zonlicht.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1,8

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 11,5

Netto gewicht : 0,034

Bruto gewicht (kg) : 0,036



3 700420 310020

Oververpakking 1



x 450.00

Karton

Hoogte (cm) : 43,3

Lengte (cm) : 44,6

Diepte (cm) : 37,1

Netto gewicht : 15,2

Bruto gewicht (kg) : 16,7



3 700420 371311

Oververpakking 2



x 5400.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 182,4

Bruto gewicht (kg) : 212,9



3 700882 184504