

Kabelbundelband PA 6.6 142 x 2.5 mm transparant (x 100)



Eigenschappen

Kleur : **Natuurlijk**Lengte (mm) : **142**Breedte (mm) : **2.5**Dikte (mm) : **1.22**Minimum klem-Ø (mm) : **3**Maximum klem-Ø (mm) : **35**Trekweerstand (N) : **80**Verpakking in zakje : **100**

Normen

✓ EN IEC 62275

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.6.

Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.

Minimale installatietemperatuur (°C): 0.

Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

AANVULLENDE INFORMATIE

De ideale bewaar temperatuur is ongeveer 23°C met een vochtigheidsgraad van meer dan 50%.

De zak niet voor gebruik openen.

De kabelbinders niet blootstellen aan zonlicht.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 2,5

Lengte (cm) : 26

Diepte (cm) : 11,5

Netto gewicht : 0,057

Bruto gewicht (kg) : 0,061



3 700420 310044

Oververpakking 1



x 300.00

Karton

Hoogte (cm) : 43,3

Lengte (cm) : 44,6

Diepte (cm) : 37,1

Netto gewicht : 17,1

Bruto gewicht (kg) : 18,6



3 700420 371335

Oververpakking 2



x 3600.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 172,8

Bruto gewicht (kg) : 177,8



3 701395 130743