

Bundelband pa 6.6 190x4.8mm transparant BIZ 300012



Eigenschappen

Kleur : **Natuurlijk**
Lengte (mm) : **190**
Breedte (mm) : **4.8**
Dikte (mm) : **1.24**
Minimum klem-Ø (mm) : **4**
Maximum klem-Ø (mm) : **49**
Trekweerstand (N) : **220**
Verpakking in zakje : **100**

Normen

✓ EN IEC 62275

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.6.

Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.

Minimale installatietemperatuur (°C): 0.

Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

AANVULLENDE INFORMATIE

De ideale bewaar temperatuur is ongeveer 23°C met een vochtigheidsgraad van meer dan 50%.

De zak niet voor gebruik openen.

De kabelbinders niet blootstellen aan zonlicht.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 2,5

Lengte (cm) : 31

Diepte (cm) : 13,5

Netto gewicht : 0,142

Bruto gewicht (kg) : 0,151



Oververpakking 1



x 120.00

Karton

Hoogte (cm) : 43,3

Lengte (cm) : 44,6

Diepte (cm) : 37,1

Netto gewicht : 17

Bruto gewicht (kg) : 18,5



Oververpakking 2



x 1440.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Bruto gewicht (kg) : 222

