

Kabelbundelband rvs 200 x 4.6 mm (x 100)



Eigenschappen

Lengte (mm) : 200
Breedte (mm) : 4.6
Maximum klem-Ø (mm) : 51
Trekweerstand (N) : 540
Verpakking in zakje : 100

Normen

☑ EN IEC 62275 : 2019

Voordelen

- Handmatig aanschroeven mogelijk.
- Kogelblokkeersysteem.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Roestvrij staal AISI 304 volgens EN 10088 N° 1-4301.
Zoutnevelweerstand: vrij van rode roest na 48 u.
Dikte: 0.265 mm.
Hardheid: 310 Hv (ongeveer HRC 30) minimum.
Weerstand tegen extreem hoge en lage temperaturen: -80 °C tot +540 °C.
Halogeenvrij.

■ Richtlijnen

Gebruik voor gemakkelijker plaatsen de tang BIZ 790 010.

■ Toepassingen

Speciaal aanbevolen voor installaties in corrosieve omgevingen (levensmiddelenindustrie, chemische industrie, melkverwerkende bedrijven, ziekenhuizen, enz.).

LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1
Lengte (cm) : 28
Diepte (cm) : 11
Netto gewicht : 0,257
Bruto gewicht (kg) : 0,265



3 700882 182951

■ Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 22
Lengte (cm) : 30
Diepte (cm) : 23
Netto gewicht : 13
Bruto gewicht (kg) : 14



3 700882 183583

■ Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 120
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 835
Bruto gewicht (kg) : 904



3 700882 183651