

Kabelbundelband rvs 1000 x 7.9 mm (x50)



Eigenschappen

Lengte (mm) : 1000
Breedte (mm) : 7.9
Maximum klem-Ø (mm) : 310
Trekweerstand (N) : 1200
Verpakking in zakje : 50

Normen

☑ EN IEC 62275 : 2019

Voordelen

- Handmatig aanschroeven mogelijk.
- Kogelblokkeersysteem.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Roestvrij staal AISI 304 volgens EN 10088 N° 1-4301.
Zoutnevelweerstand: vrij van rode roest na 48 u.
Dikte: 0.265 mm.
Hardheid: 310 Hv (ongeveer HRC 30) minimum.
Weerstand tegen extreem hoge en lage temperaturen: -80 °C tot +540 °C.
Halogeenvrij.

■ Richtlijnen

Gebruik voor gemakkelijker plaatsen de tang BIZ 790 010.

■ Toepassingen

Speciaal aanbevolen voor installaties in corrosieve omgevingen (levensmiddelenindustrie, chemische industrie, melkverwerkende bedrijven, ziekenhuizen, enz.).

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1
Lengte (cm) : 1110
Diepte (cm) : 11
Netto gewicht : 1
Bruto gewicht (kg) : 1



3 700882 183819

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 15
Lengte (cm) : 65
Diepte (cm) : 20
Netto gewicht : 19
Bruto gewicht (kg) : 20



3 700882 183644

Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 130
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 907
Bruto gewicht (kg) : 948



3 700882 183712