

Lasklem 4-voudig 2,5mm² christa'l (x 100)

Eigenschappen

Aantal inputs : 4

Kleur : Geel

Verpakking in blik : 100

Normen

✓ EN 60998-1:2004 ;
EN60998-2-2:2004

Voordelen

- Testpunt voor snelle controle van de verbinding.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Gloeidraadbestendigheid: 960 °C < 5 s (NF EN 60 998-2-2).

Werktemperatuur: -30 °C tot +105 °C.

Voor massieve draden van 1 tot 2,5 mm²

Materiaal:gekleurd polycarbonaat in polyamide 6.6.

Spanning: 450 V.

Stroomsterkte: 24 A.

Gebruiksmethode

1. Strippen op 11 mm.

AANVULLENDE INFORMATIE

Materiaal verbindingrails: messing.

Materiaal contactlipje: rvs.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Emmer

Hoogte (cm) : 10

Lengte (cm) : 7,5

Diepte (cm) : 7,5

Netto gewicht : 0,186

Bruto gewicht (kg) : 0,221



Oververpakking 1



x 10

Karton

Hoogte (cm) : 13

Lengte (cm) : 39

Diepte (cm) : 16,5

Netto gewicht : 2,21

Bruto gewicht (kg) : 2,37



Oververpakking 2



x 40

Karton

Hoogte (cm) : 53

Lengte (cm) : 39,5

Diepte (cm) : 17

Netto gewicht : 9,48

Bruto gewicht (kg) : 9,7



Oververpakking 3



x 1120

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 271,6

Bruto gewicht (kg) : 296

