

Verbindingsklem Biz'Wing mini 3x2,5mm transparant BIZ 300613**Miniformaat, voor nog makkelijker installeren!****Eigenschappen**

Aantal inputs : **3**
 Lengte (mm) : **15.5**
 Breedte (mm) : **16.3**
 Hoogte (mm) : **8.5**
 Verpakking in doos : **100**

Normen

EN 50581:2012 ; EN
 ☑ 60998-1:2004 ; EN
 60998-2-2:2004

Voordelen

- Het is belangrijk om de kabels op 11 mm lengte te strippen.
- Miniformaat: om ruimte te besparen en voor makkelijker installeren.
- De ergonomie en flexibiliteit van de hendels zorgen voor meer gebruiksgemak.
- Voor flexibele en stijve kabels.
- Dankzij de doorzichtige behuizing zijn de verbindingen beter te controleren.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Voor flexibele en stijve draden toelaatbaar gedeelte: 0,2 tot 2,5 mm².
 Weerstand gloeidraad: 850 °C.
 Max. omgevingstemperatuur : 85 °C.
 Spanning (V): 450.
 Intensiteit (A): 32.
 Strippen: 11 mm.
 Testpunten.
 Materiaal: polycarbonaat.

Gebruiksmethode

1. Strip de kabels nauwkeurig op 11 mm lengte.
2. Strengel de meerdraads kabels niet ineen.
3. Zet de hendels omhoog.
4. Steek de gestripte kabels zo diep mogelijk in de connectoren.
5. Sluit de hendels weer.
- 6.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 4,3

Lengte (cm) : 10

Diepte (cm) : 8,6

Netto gewicht : 0,182

Bruto gewicht (kg) : 0,233



3 701395 106762

 Oververpakking 1

x 60.00

Karton

Hoogte (cm) : 28,4

Lengte (cm) : 45

Diepte (cm) : 23

Netto gewicht : 13,614

Bruto gewicht (kg) : 14,4



3 701395 110967

 Oververpakking 2

x 1800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 130

Netto gewicht : 432

Bruto gewicht (kg) : 447



3 701395 110998