

Lasklem 2-Voudig Christa'L



Eigenschappen

Aantal inputs : 2

Kleur : *Paars*

Verpakking in blik : 100

Normen

✓ EN 60998-1:2004 ;
EN60998-2-2:2004

Voordelen

- Testpunt voor snelle controle van de verbinding.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Gloeidraadbestendigheid: 960 °C < 5 s (NF EN 60 998-2-2).

Werktemperatuur: -30 °C tot +105 °C.

Voor massieve draden van 1 tot 2,5 mm²

Materiaal:gekleurd polycarbonaat in polyamide 6.6.

Spanning: 450 V.

Stroomsterkte: 24 A.

■ Gebruiksmethode

1. Strippen op 11 mm.



AANVULLENDE INFORMATIE

Materiaal verbindingrail: messing.

Materiaal contactlipje: rvs.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Emmer**

Hoogte (cm) : 10

Lengte (cm) : 7,3

Diepte (cm) : 7,3

 Netto gewicht : 0,092 Bruto gewicht (kg) : 0,126

3 700882 193711

 Oververpakking 1

x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 12,5

Lengte (cm) : 39

Diepte (cm) : 16,5

 Netto gewicht : 0,92 Bruto gewicht (kg) : 1,4

3 700882 198013

 Oververpakking 2

x 40.00

Karton

Hoogte (cm) : 39

Lengte (cm) : 52

Diepte (cm) : 17

 Netto gewicht : 3,68 Bruto gewicht (kg) : 5,8

3 700882 198099

 Oververpakking 3

x 1120.00

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

 Netto gewicht : 103,04 Bruto gewicht (kg) : 185

3 700882 198174