

Lasklem 3-Voudig Christa'L



Eigenschappen

Aantal inputs : **3**
 Kleur : **Oranje**
 Verpakking in blik : **100**

Normen

☑ EN 60998-1:2004 ;
 EN60998-2-2:2004

Voordelen

- Testpunt voor snelle controle van de verbinding.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Gloeidraadbestendigheid: 960 °C < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
 Werktemperatuur: -30 °C tot +105 °C.
 Voor massieve draden van 1 tot 2,5 mm²
 Materiaal: gekleurd polycarbonaat in polyamide 6.6.
 Spanning: 450 V.
 Stroomsterkte: 24 A.

Gebruiksmethode

1. Strippen op 11 mm.

AANVULLENDE INFORMATIE

Materiaal verbindingsrail: messing.
 Materiaal contactlipje: rvs.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Emmer**

Hoogte (cm) : 10

Lengte (cm) : 7,3

Diepte (cm) : 7,3

Netto gewicht : 0,128

Bruto gewicht (kg) : 0,162



3 700882 193728

Oververpakking 1

**Karton**

Hoogte (cm) : 12,5

Lengte (cm) : 39

Diepte (cm) : 16,5

Netto gewicht : 1,28

Bruto gewicht (kg) : 1,8



3 700882 198020

x 10.00

Oververpakking 2

**Karton**

Hoogte (cm) : 39

Lengte (cm) : 52

Diepte (cm) : 17

Netto gewicht : 5,12

Bruto gewicht (kg) : 7,4



3 700882 198105

x 40.00

Oververpakking 3

**Pallet**

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 143,36

Bruto gewicht (kg) : 230



3 700882 198181

x 1120.00