

Lasklem 4-Voudig Christa'L



Eigenschappen

Aantal inputs : 4

Kleur : Geel

Verpakking in blik : 100

Normen

✓ EN 60998-1:2004 ;
EN60998-2-2:2004

Voordelen

- Testpunt voor snelle controle van de verbinding.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Gloeidraadbestendigheid: 960 °C < 5 s (NF EN 60 998-2-2).

Werktemperatuur: -30 °C tot +105 °C.

Voor massieve draden van 1 tot 2,5 mm²

Materiaal:gekleurd polycarbonaat in polyamide 6.6.

Spanning: 450 V.

Stroomsterkte: 24 A.

Gebruiksmethode

1. Strippen op 11 mm.

AANVULLENDE INFORMATIE

Materiaal verbindingrails: messing.

Materiaal contactlipje: rvs.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Emmer

Hoogte (cm) : 10

Lengte (cm) : 7,3

Diepte (cm) : 7,3

Netto gewicht : 0,164

Bruto gewicht (kg) : 0,198



3 700882 193735

Oververpakking 1



x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 12,5

Lengte (cm) : 39

Diepte (cm) : 16,5

Netto gewicht : 1,64

Bruto gewicht (kg) : 2,1



3 700882 198037

Oververpakking 2



x 40.00

Karton

Hoogte (cm) : 39

Lengte (cm) : 52

Diepte (cm) : 17

Netto gewicht : 6,56

Bruto gewicht (kg) : 8,6



3 700882 198112

Oververpakking 3



x 1120.00

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 183,68

Bruto gewicht (kg) : 265



3 700882 198198