

Verbindingsklem Biz'Wing 5x4mm transparant BIZ 301615



Eigenschappen

Aantal inputs : **5**
 Lengte (mm) : **29.8**
 Breedte (mm) : **20.64**
 Hoogte (mm) : **9.6**
 Verpakking in doos : **25**

Normen

✓ EN60998-1:2004 ;
 EN 60998-2-2:2004

Voordelen

- Het is belangrijk om de kabels op 11 mm lengte te strippen.
- De ergonomie en de flexibiliteit van de hendels garanderen een gebruiksvriendelijke werking.
- Voor flexibele en stijve kabels tot 4 mm².
- Direct invoeren van stijve kabels: de hendels hoeven niet omhoog te worden gezet.
- Dankzij de doorzichtige behuizing zijn de verbindingen beter te controleren.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Voor flexibele draden toelaatbaar gedeelte: 0,34 tot 4 mm².
 Voor stijve één- en meeraderige draden toelaatbaar gedeelte: 0,2 tot 4 mm².
 Weerstand gloeidraad: 850 °C.
 Maximale omgevingstemperatuur: 85 °C (T85).
 Spanning (V): 450.
 Intensiteit (A): 32.
 Strippen: 11 mm.
 Testpunten.
 Materiaal: polycarbonaat.

Gebruiksmethode

1. Strip de kabels nauwkeurig op 11 mm lengte.
2. Strengel de meerdraads kabels niet ineen.
3. Zet de hendels omhoog.
4. Steek de gestripte kabels zo diep mogelijk in de connectoren.
5. Sluit de hendels weer.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 4,3
Lengte (cm) : 10
Diepte (cm) : 8,6
Netto gewicht : 0,15
Bruto gewicht (kg) : 0,16



3 701395 106748

 Oververpakking 1

x 60.00

Karton

Hoogte (cm) : 28,4
Lengte (cm) : 45
Diepte (cm) : 23
Netto gewicht : 15
Bruto gewicht (kg) : 9,17



3 701395 111032

 Oververpakking 2

x 1800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 120
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 130
Netto gewicht : 275,1
Bruto gewicht (kg) : 290,1



3 701395 111063