

Kabelbundelband PA 6,6 met een rvs lipje 350 x 8 mm zwart UV (x 500)



Eigenschappen

Kleur : **Zwart**Lengte (mm) : **350**Breedte (mm) : **8**Dikte (mm) : **1.6**Maximum klem-Ø (mm) : **92**Trekweerstand (N) : **500**Verpakking in doos : **500**

Normen

☑ UL 62275

Voordelen

- Geen weerstand bij het aanhalen.
- Hoge schuurweerstand.
- Halogeenvrij.
- UV-bestendig.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Materiaal ring: polyamide 6.6.

Ontvlambaarheid van de grondstof: UL94V-2.

Materiaal lipje: 304 roestvrij staal.

Installatietemperatuur: van - 40 °C.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +85 °C.

■ Toepassingen

Deze banden zijn bedoeld om kabels binnen en buiten te bevestigen. Het metalen lipje is ideaal voor omgevingen met trillingen en levert consistente, betrouwbare prestaties in de loop van de tijd.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 54

Diepte (cm) : 38

Netto gewicht : 2,498

Bruto gewicht (kg) : 2,5



3 700882 154903

Oververpakking 1



x 3.00

Karton

Hoogte (cm) : 46

Lengte (cm) : 36

Diepte (cm) : 27

Netto gewicht : 7,5

Bruto gewicht (kg) : 8,5



3 700882 155825

Oververpakking 2



x 60.00

Pallet

Hoogte (cm) : 118

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 170

Bruto gewicht (kg) : 190



3 700882 156068