

Spijkerclip BC C1-3-5 20 mm wit (x 100)



Eigenschappen

Kleur : **Wit**Ø kabel (mm) : **3-5**Lengte spijker (mm) : **20**Nuttige lengte spijker (mm) : **15**Ø spijker (mm) : **1.2**Verpakking in zakje : **100**

Voordelen

- Deze spijkers trekken krom, alvorens te breken.
- Soepele structuur: een type clip is geschikt voor diverse kabeldiameters.
- Op iedere clip staat de nominale kabel-Ø aangegeven.
- Met de kleurcode op de verpakking kan snel de nominale diameter van de clips geïdentificeerd worden.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Anti-corrosieklasse: C4.
Spijker: gehard staal, verzinkt. Zuurbestendig.
Clip: HDPE, schokbestendig.
Halogeenvrij.
UV-bestendig.
Plaatsingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C.
Permanent toegelaten temperatuur: -40 °C tot +80 °C.

■ Toepassingen

Spijkerclips met spijker voor het bevestigen van ronde kabels.
Verkrijgbaar in meerdere maten en kleuren.
Installatie binnen of buiten.

■ Gebruiksmethode

1. Direct op hout en aanverwante materialen (multiplex, enz.) vast te spijkeren.
2. Gebruik pluggen die geschikt zijn voor bevestiging op materialen als beton, baksteen, cellenbeton, gipskartonplaten.
3. Geen pluggen nodig voor materialen met lage dichtheid, d.w.z. met een dichtheid van meer dan 600.

LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 7,8
Lengte (cm) : 5,3
Diepte (cm) : 3,4
Netto gewicht : 0,037
Bruto gewicht (kg) : 0,037



3 700882 132772

■ Oververpakking 1



x 10.00

Plastic folie

Hoogte (cm) : 8
Lengte (cm) : 17
Diepte (cm) : 11
Netto gewicht : 0
Bruto gewicht (kg) : 0



3 700882 143495

■ Oververpakking 2



x 4840.00

Pallet

Hoogte (cm) : 100,7
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 191,08
Bruto gewicht (kg) : 191,08



3 700882 140487