

Zwakstroom connector met 2 ingangen voor eendraads snoeren Ø 0.4 à 0.9 mm (x 100)**Eigenschappen**Kleur : **Oranje**Aantal inputs : **2**Maximum Ø isolatiemiddel alle materialen (mm) : **2.08**Verpakking in doos : **100****Voordelen**

- Zelfstrippend.
- Vochtwerend.
- Doorschijnende behuizing.

ALGEMENE INFORMATIE**Omschrijving**

Zelfstrippende connector voor eendraads snoeren Ø 0.4 à 0.9 mm (26-19 AWG).

maximale diameter van de isolatiedraad (mm): 2.08.

Vooraf gevuld met vet wat zorgt voor een perfecte vochtwerendheid.

Technische details

Spanning (V): 10.

Intensiteit (A): 8

Diëlektrische stijfheid (V): 2000.

Isolatiesterkte > 10³ MΩ.

Gebruikstemperatuur (°C) : -10 tot +80.

Vochtigheidsgraad: 0 à 95 %.

Toepassingen

Vooral aanbevolen voor telefoon, alarm- en bewakingsystemen, led verlichting, informatica netwerken of domotica.

Gebruiksmethode

1. Steek de (niet gestripte) draden in de connector en krimp ze daarna met de krimptang BIZ 330 004 voor een optimale verbinding.

LOGISTIEKE INFORMATIE**Verpakking****Karton**

Hoogte (cm) : 5,5

Lengte (cm) : 5,5

Diepte (cm) : 5,5

Netto gewicht : 0,057

Bruto gewicht (kg) : 0,067



3 701395 126913

Oververpakking 1

x 100.00

Karton

Hoogte (cm) : 30

Lengte (cm) : 29,5

Diepte (cm) : 24

Netto gewicht : 5,7

Bruto gewicht (kg) : 7



3 701395 127101

Oververpakking 2

x 4800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 130

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 273,6

Bruto gewicht (kg) : 351



3 701395 127125