

Kabelband Unity Uv Bestendig 100 X 2,5 Mm



Eigenschappen

Lengte (mm) : **100**
Breedte (mm) : **2.5**
Dikte (mm) : **1.1**
Minimum klem-Ø (mm) : **1,50**
Maximum klem-Ø (mm) : **22,00**
Trekweerstand (N) : **80**
Verpakking in zakje : **100**

Normen

☑ EN IEC 62275

Voordelen

- Levensduur 3 tot 4 keer langer dan een standaard band die wordt blootgesteld aan UV-straling.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Polyamide 6.6 met additief om de UV-bestendigheid te garanderen.
Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.
Minimale installatietemperatuur: 0°C.
Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

■ Toepassingen

Voor het bevestigen van kabels buiten, blootgesteld aan UV-straling.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 2
Lengte (cm) : 20
Diepte (cm) : 11
Netto gewicht : 0,027
Bruto gewicht (kg) : 0,031



■ Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 27
Lengte (cm) : 57
Diepte (cm) : 38
Netto gewicht : 12,06
Bruto gewicht (kg) : 16,26

x 450.00



■ Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 123
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 260,08
Bruto gewicht (kg) : 276,08

x 7200.00

