

Kabelband Unity Uv Bestendig 200 X 7,6 Mm



Eigenschappen

Lengte (mm) : **200**
Breedte (mm) : **7.6**
Dikte (mm) : **1.6**
Minimum klem-Ø (mm) : **7,00**
Maximum klem-Ø (mm) : **50,00**
Trekweerstand (N) : **534**
Verpakking in zakje : **100**

Normen

☑ EN IEC 62275

Voordelen

- Levensduur 3 tot 4 keer langer dan een standaard band die wordt blootgesteld aan UV-straling.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.6 met additief om de UV-bestendigheid te garanderen.
Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.
Minimale installatietemperatuur: 0°C.
Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

Toepassingen

Voor het bevestigen van kabels buiten, blootgesteld aan UV-straling.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 32
Diepte (cm) : 18
Netto gewicht : 0,282
Bruto gewicht (kg) : 0,292



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 57
Diepte (cm) : 38
Netto gewicht : 14,1
Bruto gewicht (kg) : 16,23



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 75
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 194,78
Bruto gewicht (kg) : 210,78

