

KABELBAND UNITY UV BESTENDIG 300 X 3,6 MM BIZ 340208



Eigenschappen

Lengte (mm) : **300**
Breedte (mm) : **3.6**
Dikte (mm) : **1.2**
Minimum klem-Ø (mm) : **2,00**
Maximum klem-Ø (mm) : **76,00**
Trekweerstand (N) : **178**
Verpakking in zakje : **100**

Normen

☑ EN IEC 62275

Voordelen

- Levensduur 3 tot 4 keer langer dan een standaard band die wordt blootgesteld aan UV-straling.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Polyamide 6.6 met additief om de UV-bestendigheid te garanderen.
Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.
Minimale installatietemperatuur: 0°C.
Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

■ Toepassingen

Voor het bevestigen van kabels buiten, blootgesteld aan UV-straling.



LOGISTIEKE INFORMATIE

📦 Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 3
Lengte (cm) : 42
Diepte (cm) : 11
Netto gewicht : 0,135
Bruto gewicht (kg) : 0,143



3 700882 198778

📦 Oververpakking 1



x 100.00

Karton

Hoogte (cm) : 23
Lengte (cm) : 57
Diepte (cm) : 38
Netto gewicht : 13,46
Bruto gewicht (kg) : 16,42



3 701395 100555

📦 Oververpakking 2



x 1600.00

Pallet

Hoogte (cm) : 107
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 262,73
Bruto gewicht (kg) : 278,73



3 701395 100883