

Bundelband UNITY UV BESTENDIG 300 x 4,8 mm BIZ 340210



Eigenschappen

Lengte (mm) : **300**
Breedte (mm) : **4.8**
Dikte (mm) : **1.3**
Minimum klem-Ø (mm) : **3,00**
Maximum klem-Ø (mm) : **76,00**
Trekweerstand (N) : **222**
Verpakking in zakje : **100**

Normen

☑ EN IEC 62275

Voordelen

- Levensduur 3 tot 4 keer langer dan een standaard band die wordt blootgesteld aan UV-straling.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Polyamide 6.6 met additief om de UV-bestendigheid te garanderen.
Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.
Minimale installatietemperatuur: 0°C.
Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

■ Toepassingen

Voor het bevestigen van kabels buiten, blootgesteld aan UV-straling.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 42
Diepte (cm) : 13
Netto gewicht : 0,2
Bruto gewicht (kg) : 0,21



■ Oververpakking 1



x 70.00

Karton

Hoogte (cm) : 23
Lengte (cm) : 57
Diepte (cm) : 38
Netto gewicht : 14,01
Bruto gewicht (kg) : 16,66



■ Oververpakking 2



x 840.00

Pallet

Hoogte (cm) : 84
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 199,86
Bruto gewicht (kg) : 215,86

