

KABELBAND UNITY UV BESTENDIG 390 X 7,6 MM BIZ 340216



Eigenschappen

Lengte (mm) : **390**
Breedte (mm) : **7.6**
Dikte (mm) : **1.6**
Minimum klem-Ø (mm) : **7,00**
Maximum klem-Ø (mm) : **108,00**
Trekweerstand (N) : **534**
Verpakking in zakje : **100**

Normen

☑ EN IEC 62275

Voordelen

- Levensduur 3 tot 4 keer langer dan een standaard band die wordt blootgesteld aan UV-straling.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Polyamide 6.6 met additief om de UV-bestendigheid te garanderen.
Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.
Minimale installatietemperatuur: 0°C.
Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

■ Toepassingen

Voor het bevestigen van kabels buiten, blootgesteld aan UV-straling.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Plastic headerbag

Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 53
Diepte (cm) : 18
Netto gewicht : 0,52
Bruto gewicht (kg) : 0,537



■ Oververpakking 1



x 25.00

Karton

Hoogte (cm) : 23
Lengte (cm) : 57
Diepte (cm) : 38
Netto gewicht : 13
Bruto gewicht (kg) : 15,36



■ Oververpakking 2



x 400.00

Pallet

Hoogte (cm) : 107
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 245,82
Bruto gewicht (kg) : 261,82

