

Kabelband Unity Uv Bestendig 780 X 9 Mm



Eigenschappen

Lengte (mm) : **780**
Breedte (mm) : **9**
Dikte (mm) : **1.8**
Minimum klem-Ø (mm) : **7,00**
Maximum klem-Ø (mm) : **228,00**
Trekweerstand (N) : **778**
Verpakking in zakje : **50**

Normen

☑ EN IEC 62275

Voordelen

- Levensduur 3 tot 4 keer langer dan een standaard band die wordt blootgesteld aan UV-straling.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Polyamide 6.6 met additief om de UV-bestendigheid te garanderen.
Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.
Minimale installatietemperatuur: 0°C.
Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.

Halogeenvrij.

■ Toepassingen

Voor het bevestigen van kabels buiten, blootgesteld aan UV-straling.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Plastic headerbag

Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 95
Diepte (cm) : 13
Netto gewicht : 0,656
Bruto gewicht (kg) : 0,678



■ Oververpakking 1



x 20.00

Karton

Hoogte (cm) : 12
Lengte (cm) : 92
Diepte (cm) : 34
Netto gewicht : 13,11
Bruto gewicht (kg) : 15,18



■ Oververpakking 2



x 320.00

Pallet

Hoogte (cm) : 111
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 242,84
Bruto gewicht (kg) : 258,84

