

## Wit elektronisch isolatie- en aanduidingstape 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x8)



## Eigenschappen

Kleur : **Wit**  
 Lengte (m) : **10**  
 Breedte (mm) : **15**  
 Dikte (mm) : **0.15**  
 Verpakking : **8**

## Normen

EN 60454 & IEC  
 ☉ 60454-3-1-5/F-  
 PVCP/90.

## ALGEMENE INFORMATIE

## Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en aanduiding.  
 Algemeen gebruik.  
 Soepele tape van geplastificeerd PVC, kleefmiddel synthetisch rubber.  
 Soepele tape die kleeft door druk.  
 Vlamvertragend/zelfdovend.  
 Bestand tegen zuren en basen.  
 Loodvrij.

## Technische details

Breukbelasting: > 20 N/cm.  
 Breukverhouding: > 125 %.  
 Hechting op staal 2B: 1.80 N/cm.  
 Hechting op oppervlak: 1.80 N/cm.  
 Diëlektrische weerstand: 40 kV/mm.  
 Isolerende weerstand:  $10^{11}/25 \Omega/\text{mm}$ .  
 Temperatuurvastheid: 0 °C tot +90 °C.  
 Toepassingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C.

## Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50 %.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking



## Plastic folie

Hoogte (cm) : 12,5  
 Lengte (cm) : 6,1  
 Diepte (cm) : 6,1  
 Netto gewicht : 0,2  
 Bruto gewicht (kg) : 0,267



3 700420 311492

## Oververpakking 1



## Karton

Hoogte (cm) : 26  
 Lengte (cm) : 35  
 Diepte (cm) : 28,5  
 Netto gewicht : 10  
 Bruto gewicht (kg) : 13,449



3 700420 365365

## Oververpakking 2



## Pallet

Hoogte (cm) : 91,8  
 Lengte (cm) : 120  
 Diepte (cm) : 80  
 Netto gewicht : 240  
 Bruto gewicht (kg) : 345,776



3 700420 379720

x 1200.00