

Rood elektronisch isolatie- en aanduidingstape 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x8)



Eigenschappen

Kleur : **Rood**
Lengte (m) : **10**
Breedte (mm) : **15**
Dikte (mm) : **0.15**
Verpakking : **8**

Normen

EN 60454 & IEC
☑ 60454-3-1-5/F-
PVCP/90.



ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en aanduiding.
Algemeen gebruik.
Soepele tape van geplastificeerd PVC, kleefmiddel synthetisch rubber.
Soepele tape die kleeft door druk.
Vlamvertragend/zelfdovend.
Bestand tegen zuren en basen.
Loodvrij.

■ Technische details

Breukbelasting: > 20 N/cm.
Breukverhouding: > 125 %.
Hechting op staal 2B: 1.80 N/cm.
Hechting op oppervlak: 1.80 N/cm.
Diëlektrische weerstand: 40 kV/mm.
Isolerende weerstand: $10^{11}/25 \Omega/\text{mm}$.
Temperatuurvastheid: 0 °C tot +90 °C.
Toepassingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C.

■ Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50 %.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Plastic folie

Hoogte (cm) : 12,5
Lengte (cm) : 6,1
Diepte (cm) : 6,1
📦 Netto gewicht : 0,2
📦 Bruto gewicht (kg) : 0,267



3 700420 311522

■ Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 26
Lengte (cm) : 35
Diepte (cm) : 28,5
📦 Netto gewicht : 10
📦 Bruto gewicht (kg) : 13,449



3 700420 365396

x 50.00

■ Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 91,8
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
📦 Netto gewicht : 240
📦 Bruto gewicht (kg) : 345,776



3 700420 379751

x 1200.00