

Grijs elektronisch isolatie- en aanduidingstape 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x8)



Eigenschappen

Kleur : **Grijs**Lengte (m) : **10**Breedte (mm) : **15**Dikte (mm) : **0.15**Verpakking : **8**

Normen

EN 60454 & IEC

☑ 60454-3-1-5/F-
PVCP/90.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en aanduiding.

Algemeen gebruik.

Soepele tape van geplastificeerd PVC, kleefmiddel synthetisch rubber.

Soepele tape die kleeft door druk.

Vlamvertragend/zelfdovend.

Bestand tegen zuren en basen.

Loodvrij.

■ Technische details

Breukbelasting: > 20 N/cm.

Breukverhouding: > 125 %.

Hechting op staal 2B: 1.80 N/cm.

Hechting op oppervlak: 1.80 N/cm.

Diëlektrische weerstand: 40 kV/mm.

Isolerende weerstand: $10^{11}/25 \Omega/\text{mm}$.

Temperatuurvastheid: 0 °C tot +90 °C.

Toepassingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C.

■ Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50 %.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Plastic folie

Hoogte (cm) : 12,5

Lengte (cm) : 6,1

Diepte (cm) : 6,1

Netto gewicht : 0,2

Bruto gewicht (kg) : 0,267



3 700420 311539

■ Oververpakking 1



x 50

Karton

Hoogte (cm) : 26

Lengte (cm) : 35

Diepte (cm) : 28,5

Netto gewicht : 10

Bruto gewicht (kg) : 13,449



3 700420 365402

■ Oververpakking 2



x 1200

Pallet

Hoogte (cm) : 91,8

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 240

Bruto gewicht (kg) : 345,776



3 700420 379768